



Castrol Act>evo Scooter 4T 5W-40

Continue bescherming

Omschrijving

Castrol Act> evo Scooter 4T 5W-40 met Scootek Technology™ en unieke "Active Protection Molecules" (APM) is een olie van de nieuwste generatie. De volledig synthetische 4-takt motorolie biedt lage wrijving en is speciaal ontwikkeld voor moderne viertakt automatische scooters. Het is ontworpen om interne wrijving te minimaliseren en het motorrendement te verbeteren en schadelijk neerslag te voorkomen bij hoge temperaturen. De nieuwe Castrol Act> evo Scooter 4T is samengesteld met "Active Protection Moleculen" (APM) en zorgt voor een uitstekende vermindering van slijtage. Castrol Act> evo Scooter 4T 5W-40 is samengesteld met unieke Scootek Technology™, om de motor-efficiëntie te verhogen en kritische componenten te beschermen tegen hoge temperaturen. De Castrol Act> evo 4T heeft een serie testen ondergaan wat equivalent staat aan 600.000 km om de perfecte bescherming voor motorfietsen en scooters te garanderen.

Toepassingen

Castrol Act> evo Scooter 4T 5W-40 is geschikt voor alle moderne viertakt automatische scootermotoren waar JASO MB specificatie wordt aanbevolen.

Voordelen

- Uitstekende bescherming voor viertakt scootermotoren.
- Beschermt vanaf de start tot het einde van elke rit.
- Active Protection Molecules (APM) hechten zich aan kritieke onderdelen.
- Scooter 4T is speciaal ontworpen met Scootek Technology™.
- Continue bescherming bij alle bedrijfstemperaturen.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Typical
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,88
Verschuiving	Visueel	-	Helder & doorzichtig
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,0
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	82
Viscositeitsindex	ASTM D2270	-	173
Viscositeit, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9,7
Fosfor, % wt	ASTM D4951	% wt	0,096
Molybdeen, %	ASTM D4951	% wt	0,0160

Product prestatie claims

API SL
JASO MB

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Castrol Act>evo Scooter 4T 5W-40
27 Apr 2012
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland, Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel, Postbus 1131, 3000 BC, Rotterdam
+31 (010) 249 44 44
www.castrol.nl