



Castrol Act>Evo 4T 10W-40

Protezione continua

Descrizione

Castrol Act>evo 4T 10W-40 è un lubrificante semisintetico di ultima generazione sviluppato specificatamente per moto con motori 4 tempi. La sua formulazione unica con Active Protection Molecules (APM) crea uno strato protettivo che consente una riduzione fino al 70% dell'usura se comparato con un generico olio per moto a specifica JASO MA2 in un test ASTM standard sull'usura.

Castrol Act>evo 4T 10W-40 è formulato con l'esclusiva Trizone Technology™ – I test Trizone usano prove motoristiche sviluppate da Castrol per valutare le prestazioni dell'olio nel motore (detergenza e durata), ridurre lo slittamento della frizione e ridurre l'usura del cambio.

La gamma Castrol Act>evo 4T è stata testata per l'equivalente di 600.000 km per assicurare un'eccezionale protezione di moto e scooter.

Applicazioni

Castrol Act>evo 4T 10W-40 è indicato per moto con motore 4 tempi dove è richiesto un prodotto a specifica API SJ e JASO MA2.

Vantaggi

- Protezione eccezionale per i motori 4 tempi motociclistici.
- Protegge sin dal primo momento fino alla fine di ogni viaggio.
- 70% di usura in meno rispetto a un olio JASO MA2, in un test standard sull'usura ASTM.
- Le Active Protection Molecules (APM) rimangono attaccate ai componenti critici del motore.
- Act>evo 4T è formulato con Trizone Technology™.
- Protezione continua a tutte le temperature di funzionamento.
- Act>evo 4T evita la formazione di ruggine nel test di corrosione in acqua salata.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Valore Tipico
Densità relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.88
Aspetto	Visivo	-	Chiaro e limpido
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viscosità cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	93
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	154
Viscosità CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6300
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.7
Forsforo	ASTM D4951	% Peso	0.096
Zolfo	ASTM D4951	% Peso	0.8

Performance del prodotto

API SJ
JASO MA-2

Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo.

Castrol Act>Evo 4T 10W-40
12 Jan 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.