



## Act>Evo 4T 10W-40

Voortdurende bescherming

### Omschrijving

Castrol Act> evo 4T 10W-40 is een semisynthetische motorolie van de nieuwste generatie en is speciaal ontwikkeld voor 4-takt motor motoren. Het is uniek geformuleerd met Active Protection Molecules (APM), die een continue bescherm laag bieden en waarborgen tot 70% minder slijtage in vergelijking met een JASO MA-2 motor olie getest in een standaard ASTM slijtage test. Castrol Act> evo 4T 10W-40 is uniek samengesteld met Trizone Technology™ - Trizone test maakt gebruik van eigen motor Castrol testmethoden om de prestaties te bewijzen in de motor (goede detergerende en duurzaamheid), minder koppeling slip en minder pitting op de tandwielen in de transmissie. De Castrol Act> evo 4T range heeft een serie testen doorlopen welke vergelijkbaar zijn aan 600.000 km om de uitstekende bescherming te waarborgen voor motorfietsen en scooters.

### Toepassingen

Castrol Act> evo 4T 10W-40 is geschikt voor viertakt motorfiets motoren waar een API SJ en JASO MA2 specificaties worden aanbevolen.

### Voordelen

- Uitstekende bescherming voor viertakt motorfiets motoren.
- Beschermt vanaf het begin tot het einde tijdens de gehele rit.
- 70% betere slijtage bescherming in vergelijking met een JASO MA2 olie getest in een standaard ASTM slijtage test.
- Active Protection moleculen (APM) hechten zich aan kritische motoronderdelen.
- Act> evo 4T is speciaal ontworpen met Trizone Technology™.
- Voortdurende bescherming onder alle bedrijfstemperaturen.
- Act> evo 4T produceert geen roest in zout water corrosie tests.

## Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0.88
Verschijsing	Visueel	-	Helder & doorzichtig
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14,0
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	93
Viscositeitsindex	ASTM D2270	geen	154
Viscositeit, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6300
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9,7
Fosfor, % wt	ASTM D4951	% wt	0,096
Zwavel, % wt	ASTM D4951	% wt	0,8

## Product prestatie claims

API SJ  
JASO MA-2

## Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Act>Evo 4T 10W-40  
11 Apr 2012  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland , Rivium Boulevard 301 , 2909 LK Capelle a/d IJssel , Postbus 1131 , 3000 BC , Rotterdam  
+31 (010) 249 44 44  
www.castrol.nl