



Act>Evo 4T 20W-50

Multigrade 4-takt motorolie

Omschrijving

Castrol Act> evo 4T 20W-50 is een nieuwe generatie motorolie speciaal ontwikkeld voor 4-takt motorfietsen. Het is geformuleerd met de unieke "Active Protection Molecules" (APM) die een continue bescherming bieden en dat geeft een slijtage reductie tot 70% in vergelijking met een standaard JASO MA-2 motorolie, getest in de ASTM slijtagetest.

Castrol Act> evo 4T 20W-50 is uniek samengesteld met Trizone Technology™ - Castrol maakt gebruik van eigen Trizone testmethoden om de prestaties te bewijzen in de motor (goede detergentie en duurzaamheid), verminderd slippen van de koppeling en bescherming tegen pitting.

De Castrol Act> evo 4T-serie heeft testen doorlopen wat equivalent is van 600.000 km om uitstekende bescherming te waarborgen voor motorfietsen en scooters.

Toepassingen

Castrol Act> evo 4T 20W-50 is geschikt voor viertakt motorfiets motoren waar API SJ en JASO MA2 specificaties worden aanbevolen.

Voordelen

- Uitstekende bescherming voor viertakt motorfiets motoren.
- Beschermt van het begin tot het eind van elke rit.
- Tot 70% minder slijtage, vergeleken met een JASO MA2 olie getest in een standaard ASTM slijtagetest.
- Active Protection Moleculen (APM) klampen zich vast aan kritieke onderdelen van de motor.
- Act> evo 4T is speciaal ontworpen met Trizone Technology™.
- Continue bescherming bij alle bedrijfstemperaturen.
- Act> evo 4T produceert geen roest in zout water corrosie testen.

Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,888
Kleur	Visueel	-	Helder en doorzichtig
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	19,0
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	172
Viscositeits index	ASTM D2270	-	122
Viscositeit, CCS -15°C (20W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	9000
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.7
Fosfor, % wt	ASTM D4951	% wt	0.096
Zwavel, % wt	ASTM D4951	% wt	0.8

Product prestatie claims

API SJ
JASO MA-2

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Act>Evo 4T 20W-50
15 Feb 2013
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland , Rivium Boulevard 301 , 2909 LK Capelle a/d IJssel , Postbus 1131 , 3000 BC , Rotterdam
+31 (010) 249 44 44
www.castrol.nl