



Castrol Act>Evo 4T 20W-50

Protection continue

Description

Castrol Act>Evo 4T 20W-50 est une huile de dernière génération de grande qualité pour moteurs 4 Temps, élaborée à partir d'une formulation spéciale "Protection Anti-Usure" qui assure des démarrages fiables et un fonctionnement sûr entre les périodes d'entretien.

La formule spéciale "Protection anti-usure" de Castrol Act>Evo 4T 20W-50 associée à la technologie "Trizone" apporte de manière durable un haut niveau de protection et un pouvoir lubrifiant suffisants pour lutter contre l'usure du moteur, l'épaississement de l'huile, et maintenir une grande propreté des pièces mécaniques les plus sollicitées.

Application

Castrol Act>Evo 4T 20W-50 convient pour tous moteurs de motos récentes pour lesquels un niveau de performances API SJ ou JASO MA-2 est exigé.

Propriétés et avantages

- Formule spéciale " Protection Anti-Usure" pour préserver un fonctionnement mixte "start and go"
- Propriétés anti-usure et anti-oxydantes constantes entre les vidanges
- Technologie "Trizone" pour une meilleure protection du moteur, de la transmission et des embrayages
- Convient pour les moteurs équipés de catalyseurs

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Act>Evo 20W-50
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.888
Apparence	Visuel		Clair et Limpide
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	19
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	172
Indice de viscosité	ASTM D2270	Sans	122
Viscosité, CCS -15°C (20W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	9000
Indice d'alcalinité TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.1

Performances Produit

API SJ
JASO MA-2

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol Act>Evo 4T 20W-50

03 Apr 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France Lubrifiants automobiles Immeuble Le CERVIER 12 avenue des Béguines Cergy Saint-Christophe 95 866 CERGY PONTOISE CEDEX

01 34 22 40 00

www.castrol.fr