



2T

Kwaliteitsmotorolie v oor tweetaktmotoren

Toepassingen

Castrol 2T is een kwaliteitsmotorolie voor tweetaktmotoren die speciaal is ontwikkeld om voor een langdurige bescherming van de motor te zorgen. Het voorkomt dat de zuigerveren tijdens de levensduur van de motor gaan vastzitten en beperkt de rookvorming tot een aanvaardbaar niveau.

Castrol 2T is aangewezen voor 2-takt motoren.

Belangrijkste voordelen

- Motorolie op minerale basis voor tweetaktmotoren
 - Ontwikkeld voor olie-injectie of mengsmering tot 1:50
 - Langdurige bescherming tegen vastzitten van zuigerveren
 - Houdt motor inwendig schoon
 - Minimale rookontwikkeling
-

Specificaties

JASO FB

Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Voor deze aspecten is een afzonderlijk informatieblad beschikbaar met specifieke details inzake risico's, voorzorgs- en eerste hulpmaatregelen. Tevens zijn de potentiële effecten van verontreiniging van het milieu hierin omschreven en zijn aanwijzingen opgenomen voor de verwijdering van afgewerkt product. Lees voor het gebruik deze gegevens zodat verantwoord met dit produkt kan worden omgegaan.

Typische eigenschappen

Testmethode

Eenheden

Type :

<i>Test</i>	<i>Methode(s)</i>	<i>Eenheid</i>	<i>Min</i>	<i>Typical</i>	<i>Max</i>
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml		0,8872	
Kinematische viscositeit bij 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10,0	10,75	11,5
Kinematische viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s		92,0	
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	190	235	
Stolpunt	ASTM D97	°C		-12	-6
Kleur	ASTM D1500			1,2	
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g		0,66	

De bovenstaande waarden zijn typerend bij normale produktietoleranties en vormen geenszins een specificatie.

Deze publikatie en de daarin vervatte gegevens worden geacht accuraat te zijn op de datum waarop zij in druk verschijnt. De in deze publikatie vervatte informatie en gegevens mogen niet worden opgevat als zijnde garantie of bevestiging, expliciet of impliciet, wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid daarvan.

De gebruiker is verplicht het product op veilige wijze te beproeven en te gebruiken met inachtneming van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften. Geen enkele mededeling uit deze publikatie mag worden uitgelegd als een uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming, aanbeveling of machtiging om enige gepatenteerde uitvinding toe te passen zonder geldige vergunning.

De BP Groep is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel ten gevolge van abnormaal gebruik van het materiaal, het niet in acht nemen van de aanbevelingen of enig risico samenhangend met de aard van het materiaal.

BP Europa SE - BP Nederland
Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel
Postbus 1131, 3000 BC Rotterdam
Tel.: +31 (010) 249 44 44, Fax: +31 (010) 2491510