



## Power RS Scooter 2T

Semi-synthetische olie voor tweetaktmotoren

### Omschrijving

Castrol Power RS Scooter 2T is een semi-synthetische olie voor tweetaktmotoren die de levensduur van het uitlaatsysteem van scooters verlengt door een superieure bescherming tegen koolafzetting. Castrol Power RS Scooter 2T werd ontwikkeld voor Japanse en Europese 2-takt scooters.

### Toepassingen

De unieke samenstelling van Castrol Power RS Scooter 2T heeft in diverse praktijktesten, zoals bij extreem fileverkeer met veel stilstaan en optrekken, bewezen het uitlaatsysteem schoner te houden dan andere tweetaktoliën. De olie maakt reeds aanwezige kool los en zorgt bij de verbranding voor een geringere koolafzetting. De uitlaat blijft daardoor langer schoon. De levensduur van de uitlaat wordt verlengd, hetgeen tijd en geld bespaart. Vervuiling door koolafzetting in het uitlaatsysteem, veroorzaakt door onverbrande benzine en olie, is een wereldwijd probleem. Het vermogen en de prestaties van een scooter wordt hierdoor nadelig beïnvloedt. Castrol Power RS Scooter 2T is in staat de uitlaatlevensduur te verdubbelen door de vervuiling tot een minimum beperken.

### Voordelen

- Semi-synthetische 2-takt scooterolie
- Unieke formulatie die vervuiling door koolafzetting in het uitlaatsysteem vermindert
- Ontwikkeld voor olie-injectie of mengsmering tot 1:50
- Vermindert onderhoudstijd en kosten
- Verbeterde acceleratie
- Uitstekende smering en schonere motor voor een langere levensduur
- Houdt de bougie langer schoon
- Zeer geschikt voor stadsverkeer met veel stilstaan en optrekken

## Typische eigenschappen

Naam	Methode	Eenheid	Power RS Scooter 2T
Dichtheid bij 15°C, Relatief	ASTM D4052	g/ml	0,8956
Kinematische viscositeit, 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9,7
Kinematische viscositeit, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	78,6
Vlampunt, PMCC	ASTM D93	°C	138
Stolpunt	IP 15	°C	-39

## Product prestatie claims

API TC  
ISO-L-EGD  
JASO FD

## Opslag

Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden gelegd, met de bundels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.

Power RS Scooter 2T  
03 Dec 2012  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa S.E. - BP Nederland, Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel, Postbus 1131, 3000 BC, Rotterdam  
+31 (010) 249 44 44  
www.castrol.nl