



## Castrol Fork Oil 15W

Huile minérale pour fourches de motos

### Description

Castrol Fork Oil 15W est un fluide de suspension de dernière génération à base minérale conçu pour obtenir les performances d'amortissement optimales des suspensions sur route ou en tout-terrain. Ses huiles de base hautement raffinées et son indice de viscosité naturellement élevé offre des performances d'amortissement constantes sur une large plage de températures

### Application

Castrol Fork Oil possède un excellent pouvoir de désaération et des performances constantes dans les conditions les plus ardues telles que celles rencontrées en compétition. Aux basses comme aux hautes températures, les frottements statiques de la suspension sont minimes favorisant un excellent fonctionnement de la fourche quelles que soient les conditions d'utilisation.

Castrol Fork Oil convient tout particulièrement pour les systèmes d'amortissement des motos de route ou de tout-terrain

### Propriétés et avantages

La gamme minérale Castrol Fork Oil représente un nouveau standard dans la technologie des liquides de suspension et est recommandée pour des utilisations routières ou en compétition.

Les huiles de fourches Castrol Fork Oils sont formulées avec des additifs de performance de dernière génération et des huiles de base hautement raffinées pour apporter:

- de bonnes performances d'amortissement aux basses et hautes températures
- un bon pouvoir de séparation de l'air pour un fonctionnement sans faiblesse
- une bonne protection contre l'usure des composants de la suspension
- des frottements statiques minimes pour un amortissement en douceur
- la protection anti-corrosion nécessaire pour toutes les parties internes

## Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Typical
Masse volumique à 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.877
Apparence	Visual	-	Clair et limpide
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	46
Stabilité au moussage, Sequence I	ASTM D892	ml	0
Désémulsibilité 54°C, 40/37/3	ASTM D1401	minutes	15

## Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol Fork Oil 15W

29 Oct 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France Lubrifiants automobiles Immeuble Le CERVIER 12 avenue des Béguines Cergy Saint-Christophe 95 866 CERGY PONTOISE CEDEX

01 34 22 40 00

[www.castrol.fr](http://www.castrol.fr)