



# HONDA VARADERO 125

Gentile cliente, siamo lieti che abbia scelto un nostro prodotto in quanto è frutto delle più accurate ricerche tecniche e di materiali. I prodotti che realizzano i nostri scarichi, a partire dall'acciaio inox, al titanio, fino al fonoassorbente, sono di derivazione Racing. Il kit è stato sviluppato, su banco prova inerziale, con collaudo finale su pista, dove sono state riscontrate le notevoli doti viste al banco.

*Dear Customer, thank you for choosing an Arrow exhaust. The techniques and materials used to manufacture this kit have been specifically developed for racing purpose. This kit, as well as all the Arrow exhausts, has been developed through intensive data collecting tests conducted on the static bench and on the race track using the ARROW remote data collecting system equipped truck (race lab).*

## COMPONENTI DEL KIT

<b>52503AO</b>	<b>Nr</b>	<b>Terminale in Alluminio</b>
	1	Terminale in Alluminio
5676443	1	Kit di montaggio
3080009	1	Fascetta di serraggio $\varnothing$ 34-37
3896145	1	Vite TCEI M8x65mm
5180138	1	Spessore
5480079	1	Fascetta di sostegno terminale
5630003	1	Guarnizione per fascette
5480004	1	Coprifascetta
<b>52503PO</b>	<b>Nr</b>	<b>Terminale in Titanio</b>
	1	Terminale in Titanio
5676442	1	Kit di montaggio
3080009	1	Fascetta di serraggio $\varnothing$ 34-37
3896145	1	Vite TCEI M8x65mm
5180138	1	Spessore
5480080	1	Fascetta di sostegno terminale
5630003	1	Guarnizione per fascette
5480004	1	Coprifascetta

## KIT COMPONENTS

<b>52503AO</b>	<b>Nr</b>	<b>Aluminium Exhaust</b>
	1	Aluminium Exhaust
5676443	1	Fitting kit
3080009	1	Hose clip $\varnothing$ 34-37
3896145	1	M8xmm65Socket Head Cap Screw
5180138	1	Spacer
5480079	1	Silencer clamp
5630003	1	Clamp basket
5480004	1	Clamp cover
<b>52503PO</b>	<b>Nr</b>	<b>Titanium Exhaust</b>
	1	Titanium Exhaust
5676442	1	Fitting kit
3080009	1	Hose clip $\varnothing$ 34-37
3896145	1	M8xmm65Socket Head Cap Screw
5180138	1	Spacer
5480080	1	Silencer clamp
5630003	1	Clamp gasket
5480004	1	Clamp cover

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Rimuovere la sella.
- Rimuovere la fiancatina laterale destra.
- Allentare la fascetta di serraggio tra raggruppamento e raccordo originale.
- Rimuovere la vite di serraggio raccordo al telaio.
- Rimuovere la vite di sostegno ed asportare il terminale originale.
- Inserire nel raccordo Arrow la fascetta di serraggio  $\varnothing$ 34-37mm fornita nel kit.
- Innestare il terminale Arrow nel raggruppamento originale.
- Serrare l'attacco del raccordo al telaio mediante bulloneria originale.
- Alloggiare la guarnizione all'interno della fascetta di sostegno.
- Serrare il terminale mediante fascetta e bulloneria fornita, interponendo col telaio lo spessore in dotazione.

## FITTING INSTRUCTIONS

- *Remove the seat*
- *Remove right side fairing*
- *Loosen the hose clip between original silencer mid-pipe and manifold*
- *Remove the screw fixing the silencer mid-pipe to the frame*
- *Remove the screw fixing the original silencer to the frame and remove the silencer*
- *Fit to Arrow silencer mid-pipe the hose clip ( $\varnothing$ 34mm- $\varnothing$ 37mm) given in the fitting kit*
- *Fit Arrow silencer to the original manifold*
- *Secure the silencer mid-pipe to the frame, using original hardware*
- *Fit the rubber gasket to the silencer clamp*
- *Secure the Arrow silencer to the frame, using the silencer clamp and the hardware given in the fitting kit: be sure to put between the clamp and the frame the aluminium spacer also given in the fitting kit*



Arrow Special Parts S.p.A. – Via Citernese 128/130 – 06016 San Giustino (PG)

Tel +39-075-861811 – Fax +39-075-8618137  
Internet: www.arrow.it - e-mail: info@arrow.it



- Rimontare fiancattine e sella.
- *Reassemble the right side fairing and the seat.*



---

Arrow Special Parts S.p.A. – Via Citernese 128/130 – 06016 San Giustino  
(PG)

Tel +39-075-861811 – Fax +39-075-8618137  
Internet: [www.arrow.it](http://www.arrow.it) - e-mail: [info@arrow.it](mailto:info@arrow.it)

---